



- Aktives HD-CVI Balun Set
- geeignet für HD-CVI, TVI, AHD, CVBS
- Reichweite bis zu 500m
- Spannungsversorgung (2x) 12-20VDC oder 9-24VAC

## L-ZU-1745

Der L-ZU-1745 ist ein Sender/Empfänger-Set für die Übertragung von HD-CVI/AHD/TVI und CVBS-Signalen bis 1080p über bis zu 500m Reichweite (HD-CVI). Die Übertragung erfolgt über Zweidraht (Klemmleistenanschluss), das anliegende Videosignal wird mit Dip-Schaltern gewählt. Sender und Empfänger müssen hierzu jeweils mit 12-20VDC oder 9-24VAC Spannung versorgt werden. Die Netzteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### Technische Daten

Typ	HD-CVI Balun
Lieferumfang	Sender, Empfänger
Gewicht (netto)	2 x 65g
Reichweite	HD-CVI 1080p bis 500m cvbs bis 1200m
Farbe	schwarz
zul. Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Abmessungen	B: 113mm x H: 45,5mm x T: 29mm (jeweils)
Anschlussart	Sender: Eingang BNC / Ausgang Zweidraht Empfänger: Eingang Zweidraht / Ausgang BNC
Gehäuse/Material	Kunststoff (ABS)

