



- 2 MP IP Dome Kamera
- korrosionsfreies Edelstahlgehäuse
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 4x optischer Motorzoom 4,1~16,4mm
- WDR (120dB)
- IR LEDs, Smart IR, Reichweite 50 Meter
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/24VAC/PoE+



L-DH-5203

Die L-DH-5203 ist eine 2 MP IP Domekamera mit 4x optischem Motorzoom (f=4,1~16,4mm, Blickwinkel 32°~92°). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/1,9" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 60fps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera verfügt außerdem über IR Strahler (Reichweite bis 50m) und ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream und Privatzenenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12VDC, 24VAC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten		zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Kodierung (Video)	H.264 / H.265	Audio Ein-/ Ausgänge	44927
Gewicht (netto)	2,25 kg	Gehäuse/Material	Edelstahl
IR Sperrfilter	schwenkbar	Spannungsversorgung	12VDC / 24VAC / PoE+ (802.3at)
Bildraten	Main Stream: bis 50 Bilder/Sek. bei 1080p Sub Stream 1: bis 50 Bilder/Sek. bei D1 Sub Stream 2: bis 50 Bilder/Sek. bei 1080p	Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell	Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1000mm		
Bitrate	H.264: 24~1024Kbps H.265: 14~6144Kbps		
Leistungsaufnahme	<18W		
Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR		
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)		
Alarm Ein-/ Ausgänge	44927		
Netzwerk	100/1000 Base-T Ethernet (RJ45)		
Abmessungen	Ø162,5 mm x (H) 118,1 mm		
Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung		
Typ	Tag/Nacht Dome-Kamera (IP)		
Privatzenenmaskierung	4 Zonen		
Schutzart	IK10 Vandalismusschutz IP67 Wetterschutz NEMA 4X Korrosionsschutz		

