



- IP-PTZ-Dome-Kamera
- korrosionsfreies Edelstahlgehäuse
- Auflösung FullHD (1920 x 1080 px)
- 30-fach optischer Motorzoom 4,5 - 135 mm
- WDR (120 dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10)
- 24 V AC/PoE+



L-SH-5203 (10354)

Die SH-5203 ist eine IP-PTZ-Domekamera mit 30-fach optischem Motorzoom (f=4,5-135 mm, Blickwinkel 67,8°-2,4°). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 50 fps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Autotracking, Videoanalyse, WDR, Triplestream und Privatzonenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24 V AC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten	
Kodierung (Video)	H.264, H.265
Basis-Technologie	IP
Entnebelungsfunktion	ja
Gewicht (netto)	5,9 kg
Kodierung (Audio)	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, MPEG2-Layer2, G722
Typ	Tag/Nacht PTZ-Dome-Kamera (IP)
Integration	ONVIF (Profile S, G), API
Bildraten	Main Stream: bis 50 fps bei 1080p Sub Stream 1: bis 25 fps bei D1 Sub Stream 2: bis 25 fps bei 1080p
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Browser	IE, Chrome, Firefox, Safari
Schutzart	IP68, IK10
Management-Software	lunaCMS
Daten-Streams	3
Bitrate	H.264/265: 448K - 8192 kbps
Alarm-Eingänge	7
Heat-Map	ja
Abtastsystem	Progressiv
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Leistungsaufnahme	max. 20 W

Toleranz (Eingangsspannung)	±25 %
Schwenkbereich	360° endlos
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeiten	Schwenken: 0,1°/s - 300°/s Neigen: 0,1°/s - 200°/s
Smarte Kodierung	Smart H.265+, Smart H.264+
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 256 GB)
Preset-Positionen	300
Automatische Zielverfolgung	ja
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)
Elektronische Bildstabilisierung	ja
Abmessungen	Ø222 mm x 292 mm (H)
Bilddrehung	180°
Speicheroptionen	NAS, Lokaler PC, microSD-Karte
Lieferumfang	Netzteil 24 V AC, Wandarm, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Streaming-Methode	Unicast/Multicast
DORI-Entfernungen	bei 135 mm: Erfassen: 1862 m, Beobachten: 744 m, Erkennen: 372 m, Identifizieren: 186 m
Mobil-BS	iOS, Android
Bewegungserkennung	ja

L-SH-5203 (10354)

Gewicht (brutto)	11 kg
Weitere Schnittstellen	1x RS485, 1x BNC
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Bauform	PTZ-Dome
Gehäuse/Material	316L Edelstahl
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Alarm-Ausgänge	2
Gesichtserkennung	ja
Fokussierung ab	100 mm - 1000 mm
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Bereichseindringen verlassenes/hinzugefügtes Objekt
Spannungsversorgung	24 V AC / PoE+ (802.3at)
Gehäuse/Material	Edelstahl
Neigebereich	-20° bis 90° mit Autoflip
Preset-Geschwindigkeit	Schwenken: 600°/s Neigen: 500°/s
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
ROI-Funktion	ja

