



- Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP
- 8-Kanal (+8IP)
- HD-CVI und IP bis 8MP / 4K
- POS unterstützt
- HDMI und VGA Ausgang
- Software lunaCMS



L-DVR-28208-4K

Der L-DVR-28208-4K ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 8 Kamerasignale. Wahlweise können HD- (CVI/AHD/TVI) oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 8MP) können sogar bis zu 16 aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über POS-Unterstützung und Funktionen zur Gesichtererkennung. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (bis 500m) von HD-Video Bildern (bis 8MP/4k) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Videobild können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf zwei internen SATA HDD (je bis 10TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten

Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS	Betriebssystem	Embedded Linux
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone	max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P	Kodierung (Video)	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Privatzonenmaskierung	ja	Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht und Bereichseindringen: alle Kanäle verlassenes/fehlendes Objekt: Kanal 1-4 Gesichtserkennung: Kanal 1
Aufnahmerate	Hauptstream ~7bps@4K / ~10bps@6MP / ~15bps@4/3MP / sonst ~25bps Extrastream ~15bps@960H / ~25bps@D1/CIF	Bitrate	32~6144kbps pro Kanal
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)	Menüsprache	Deutsch, Englisch
Audio Ein-/ Ausgänge	44930	Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Anzeige	1/4/8/9/16-Teilung im IP Erweiterungsmodus 1/4/8/9-Teilung ohne IP Erweiterungsmodus	Bauart	Standalone
Funktionen	POS unterstützt	Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Schnittstellen	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS485	Bewegungserkennung	ja
Spannungsversorgung	12VDC / 4A Netzteil im Lieferumfang	Anzahl Kameras (Hybrid)	8 + 8 IP oder bis max 16 IP
Abmessungen	B: 375 mm x H: 53 mm x T: 287 mm	Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
		Videoausgang	HDMI bis 4K (3840x2160px) VGA bis FullHD (1920x1080px)
		Aufnahmerate (IP)	64 Mbps
		Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
		Alarm Ein-/ Ausgänge	44993
		Gewicht (netto)	1,7 kg ohne HDD
		Speicher	2 x SATA intern (je 10 TB, nicht im Lieferumfang)

L-DVR-28208-4K

zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Netzwerk	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Leistungsaufnahme	10W (ohne HDD)
Datenexport	USB, Netzwerk

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD