



- Hybrid-Rekorder
- 4 HD-Kanäle + 4 IP-Kanäle
- intelligente Videoanalyse
- HDMI- und VGA-Ausgang
- Software lunaCMS



L-DVR-2104-4K (10766)

Der L-DVR-2104-4K ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 4 BNC-Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI, TVI, AHD oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). Zusätzlich können 4 IP-Signale (bis 8MP) aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtererkennung. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 16TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten		Gesichtserkennung	
Max. Anzahl Kanäle	8	Zwei-Wege-Audio	Ja
Anzahl HD Kanäle	4	Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Anzahl IP Kanäle	max. 4 + HD Kanäle max. 8	Synchrone Wiedergabe	Ja
Bildschirmteilung	Ohne IP Erweiterungsmodus: 1/4 Im IP Erweiterungsmodus: 1/4/8/9	Metadatensuche	Ja
Auflösung	3840 x 2160 px	Privatzonenmaskierung	Ja
Dekodierung	bis 7 bps bei 3840 x 2160 bis 25 bps bei 1920 x 1080	POS (Point of Sale)	Ja
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+	Datenexport	HDD, USB, Netzwerk
Max. Auflösung Aufzeichnungen	3840 x 2160	Audioeingänge	1 (RCA) 4 (BNC) (Koaxial Audio)
Aufnahmerate	64 Mbps	Audioausgänge	1 (RCA)
Voralarm-Aufzeichnung	max. 30 sek.	HDMI	1
Max. Festplattenkapazität	16 TB	VGA	1
HDD Steckplatz	1	USB	2x USB 2.0
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)	RS-485	Ja
Perimeterschutz	Basis Modus: max. 4 Kanäle (10 Regeln je Kanal) Erweiterter Modus: max. 1 Kanal (10 Regeln je Kanal)	Steuer Schnittstellen	1 x 10/100 Mbps (RJ45)
Bewegungserkennung	Ja	Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Intelligente Bewegungserkennung	Ja	Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
SMD Version	SMD Plus	HTTP Befehl	Unterstützt
		Spannungsversorgung	12 V DC
		Leistungsaufnahme	max. 7 W
		Gewicht (Netto)	1300 g
		Abmessungen	325 mm x 257 mm x 55 mm (L x B x H)

L-DVR-2104-4K (10766)

zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD