



- Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP
- 16-Kanal (+16IP)
- HD-CVI und IP bis 8MP / 4K
- POS unterstützt
- HDMI und VGA Ausgang
- Software lunaCMS



## L-DVR-2216-4K (10818)

Der L-DVR-2216-4K ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 16 BNC-Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI, AHD, TVI oder CVBS-Signale (Autoerkennung) angelegt werden. Dazu können bis 16 IP-Signale (ohne analog bis zu 32 IP-Signale mit bis zu 8 MP) aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über POS-Unterstützung und Funktionen zur Gesichtserkennung. Die Daten können auf zwei internen SATA HDD (je bis 16 TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten		Bewegungserkennung	
Max. Anzahl Kanäle	32		Ja
Anzahl HD Kanäle	16	Intelligente Bewegungserkennung	Ja
Anzahl IP Kanäle	max. 16 + HD Kanäle max. 32	SMD Version	SMD Plus
Bildschirmteilung	Ohne IP Erweiterungsmodus: 1/4/8/9/16 Im IP Erweiterungsmodus: 1/4/8/9/16/25/36	Gesichtserkennung	Ja, 2 Kanäle
Auflösung	3840 x 2160 px	Zwei-Wege-Audio	Ja
Dekodierung	bis 7 bps bei 3840 x 2160 bis 25 bps bei 1920 x 1080	Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+	Synchrone Wiedergabe	Ja
Max. Auflösung Aufzeichnungen	3840 x 2160 px	Metadatensuche	Ja
Aufnahmerate	128 Mbps	Privatzonenmaskierung	Ja
Voralarm-Aufzeichnung	max. 30 sek.	POS (Point of Sale)	Ja
Max. Festplattenkapazität	16 TB	Datenexport	HDD, USB, Netzwerk
HDD Steckplatz	2	Alarmeidgänge	16
Speicher Redundanz	Ja	Alarmausgänge	3
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)	Audioeingänge	4 (RCA) 16 (BNC) (Koaxial Audio)
Perimeterschutz	Basis Modus: max. 8 Kanäle (10 Regeln je Kanal) Erweiterter Modus: max. 2 Kanäle (10 Regeln je Kanal)	Audioausgänge	1 (RCA)
		HDMI	1
		VGA	1
		USB	1x USB 2.0 (Vorne) 1x USB 3.0 (Hinten)
		RS-485	Ja
		Steuer Schnittstellen	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
		Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
		Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)

## L-DVR-2216-4K (10818)

HTTP Befehl	Unterstützt
Spannungsversorgung	12 V DC, 5 A
Leistungsaufnahme	max. 15 W
Gewicht (Netto)	1800 g
Abmessungen	375 mm x 290 mm x 53 mm (L x B x H)
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD