



- Mini Kamera (HD-CVI)
- 1/2,8" Megapixel Sensor
- FullHD (1920x1080p)
- 3,7mm Pinhole-Objektiv
- TV out (BNC) umschaltbar NTSC/PAL
- Spannungsversorgung 12VDC



L-MI-2501

Die L-MI-2501 ist eine Mini-Kamera mit neuester HD-CVI Technik (Full HD/1080p Auflösung). Dieses Modell verfügt über ein 3,7mm Pinhole-Objektiv. Die DNR (Rauschunterdrückung) ermöglicht den Einsatz bei schlechten Lichtbedingungen. Über das mehrsprachige OSD Menü werden die Funktionen zur Bildverbesserung eingestellt (OSD über Rekorder, Video-Formatumschaltung über DIP-Switch am Kabel). Ein gesetzeskonformer Einsatz ist durch eine Privatzonenmaskierung allorts möglich. Das Videosignal (BNC) und die 12VDC Spannungsversorgung (2,1mm Plug) werden an eine steckbare Kabelpeitsche angeschlossen, an der sich auch ein Composite (BNC) Ausgang befindet. Montagebügel und -Material werden mitgeliefert.

Technische Daten	
Anschlussart	Kabelpeitsche
Leistungsaufnahme	max. 3 W
Gehäuse/Material	Aluminium
Abtastung	Progressive Scan
Weißabgleich	extern / intern / Farbe / Mono
Typ	Mini Kamera (HD-CVI)
Videoausgang	BNC
Lieferumfang	Haltebügel, Schrauben, Bedienungsanleitung, Kabelpeitsche 12VDC/HD-CVI/composite out(BNC)
Anzeigeart	OSD
Spannungsversorgung	12 VDC
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +50 °C
Abmessungen	L: 41mm x B: 41mm x H: 19,5mm zzgl. Halter
Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR
Elektronische Blende	1/25 ~ 1/50.000 Sek.
Gewicht (netto)	235g
Signal/Rauschabstand	> 50 dB
Farbe	schwarz

