



- High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 30x optischer Zoom 4,5~135mm
- IR-Beleuchtung
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC




L-DS-2603

Die L-DS-2603 ist eine Highspeed-HD Domekamera (HD-CVI/TVI/AHD/CVBS) mit 30x optischem Zoom (4,5~135mm) und IR-Beleuchtung (bis zu 150m). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+70°C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD(OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Im Lieferumfang befinden sich Wandhalter und BDA.

Technische Daten

Gewicht (netto)	3,5 kg
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 1080P 50 Bilder/Sek. bei 720P
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Typ	Tag/Nacht HD-CVI PTZ Kamera
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff
Spannungsversorgung	24VAC / 3A
Preset-Positionen	300
Schwenkbereich	360°
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
Elektronische Blende	1/1 ~ 1/300.000 Sek.
Abmessungen	Kamera Ø186 mm x (H) 310 mm
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
IR Sperrfilter	schwenkbar
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Schutzart	IP66 Wetterschutz
Farbe	schwarz, weiß
Leistungsaufnahme	12W, 25W bei IR ON
Privatzonenmaskierung	24 Zonen

RS-485 Schnittstelle	ja
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Videoausgang	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar mit OSD-Menü über angeschlossenen Rekorder oder separat erhältlichen UTC Controller L-ZU-1760 oder per DIP-Schalter
Neigebereich	-15°~90° mit Autoflip
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 400°/Sek. und 300°/Sek.



L-DS-2603

Zubehör	
L-WH7 (10361)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-MA1 (10405)	Mastadapter
L-DV1 (10422)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-EA1 (10407)	Eckadapter