



- IP Türsprechanlagenmodul
- Kombinierbar mit anderen Modulen
- 1,3 Megapixel Weitwinkelkamera (2,8mm)
- Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP54/IK07)



L-TS-5510

Das L-TS-5510 ist ein Netzwerk Türsprechanlagenmodul für den Außenbereich (IP54) im Edelstahlgehäuse. Es verfügt über eine 1,3MP Weitwinkelkamera (2,8mm) sowie Mikrofon, Lautsprecher und eine Türklingel. Sie unterstützt die Aufzeichnung von Audio- und Videonachrichten von Besuchern (auf passenden Monitoren mit SD-Karte), welche dann lokal oder per mobil (App) abgerufen werden können. Das Modul ist nach IK07 schlagfest. Über einen Kontakt im passenden Rahmen (Aufputz oder Unterputz) wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Entfernen) des Moduls detektiert und angezeigt. Über einen Relaisausgang kann zB ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Zusammen mit anderen Modulen (Dreifach-Klingel, Kartenleser) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind vorhanden.

Technische Daten	
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Gewicht (netto)	0,8 kg
Leistungsaufnahme	max 10W
Spannungsversorgung	12VDC
Bedienung	1 Taste (elektr. Klingelfunktion)
Schnittstellen	RS485, 12V out (für Türschließkontakt, falls verwendet)
Typ	IP Türsprechanlagenmodul
Material	Edelstahl
Abmessungen	110,5mm(H) x 109,5mm(H) x 34mm(T)
Schutzart	IP54, IK07
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrofon, Lautsprecher
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/-

Zubehör	
L-IS-5500 (10414)	7" LCD Monitor für Türsprechanlagen
L-IS-5501 (10415)	7" LCD Monitor für Türsprechanlagen
L-BL-5012 (10439)	Einbaublende für Türsprechanlage
L-BL-5013 (10440)	Einbaublende für Türsprechanlage
L-RA-5012-UP (10441)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5012-AP (10442)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5013-UP (10443)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5013-AP (10444)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-SW-5500 (10445)	6x Switch für Intercom (IP)