



- 3 Megapixel
- 25fps@ Full HD
- PIR-Melder und IR-Beleuchtung (10m)
- Objektiv f=2,8mm / F2.0
- Mikrofon und Lautsprecher
- WLAN (802.11b/g/n)
- Dualcodec H.264/MJPEG
- inkl. Halterung und Software



## L-CA-5300-W

Die L-CA-5300W ist eine kompakte 3MP-Netzwerkamera für die Innenraumüberwachung mit WLAN (802.11b/g/n). Der 1/3" CMOS Sensor liefert flüssige hochauflösende Bilder bei 25fps in 1920x1080px(Full HD) oder bis zu 20fps bei 3MP. Mit Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet (Gegensprechen), sowie Bewegungsmelder (PIR), IR-LED (10m), Alarmeingang und Relaisausgang, lässt diese Kamera kaum Wünsche offen und ist für alle Zwecke gerüstet. Die Kamera ist dualstream-tauglich und wird über 12VDC mit Spannung versorgt. Eine Video Management Software (lunaCMS) und Halterung befinden sich im Lieferumfang.

Technische Daten	
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPV6, TCP/IP, HTTP, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Lieferumfang	Halterung, Software
Kodierung (Video)	H.264, MJPEG
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 128GB
Alarm Ein-/ Ausgänge	je 1 Digital I/O
Gewicht (netto)	310 g
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +45 °C
Bildraten	bis 25fps bei 1920 x 1080p bis 20fps bei 3MP
Spannungsversorgung	12 VDC
Typ	IP Kamera
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45), WLAN (802.11.b/g/n)
ONVIF	ja
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Abmessungen	Ø78,5mm x (H)127,8mm
Leistungsaufnahme	4,85 W max.
Bewegungserkennung	Software & PIR (bis 6m)

