



- 3 Megapixel
- 25fps@ Full HD
- PIR-Melder und IR-Beleuchtung (10m)
- Objektiv f=2,8mm / F2.0
- Mikrofon und Lautsprecher
- Spannungsversorgung 12VDC oder PoE
- Dualcodec H.264/MJPEG
- inkl. Halterung und Software



L-CA-5300-P

Die L-CA-5300-P ist eine kompakte 3MP-Netzwerkamera für die Innenraumüberwachung. Der 1/3" CMOS Sensor liefert flüssige hochauflösende Bilder bei 25fps in 1920x1080px(Full HD) oder bis zu 20fps bei 3MP. Mit Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet (Gegensprechen), sowie Bewegungsmelder (PIR), IR-LED (10m), Alarmeingang und Relaisausgang, lässt diese Kamera kaum Wünsche offen und ist für alle Zwecke gerüstet. Die Kamera ist dualstream-tauglich und wird über 12VDC oder PoE mit Spannung versorgt. Eine Video Management Software und Halterung befinden sich im Lieferumfang.

Technische Daten

zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +45 °C
Spannungsversorgung	12VDC, PoE (802.3af)
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Bildraten	bis 25fps bei 1920 x 1080p bis 20fps bei 3MP
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Typ	SOHO-Kamera (IP)
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
ONVIF	ja
Abmessungen	Ø78,5mm x (H)127,8mm
Leistungsaufnahme	5 W max.
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPV6, TCP/IP, HTTP, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Kodierung (Video)	H.264/B/H, MJPEG
Bewegungserkennung	Software & PIR (bis 6m)
Alarm Ein-/ Ausgänge	je 1 Digital I/O
Lieferumfang	Halterung, Software
Gewicht (netto)	310g
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 128GB

