



- IP-PTZ-Dome-Kamera
- korrosionsfreies Edelstahlgehäuse
- Auflösung FullHD (1920 x 1080 px)
- 30-fach optischer Motorzoom 4,5 - 135 mm
- WDR (120 dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10)
- 24 V AC/PoE+



## L-SH-5203 (10354)

Die SH-5203 ist eine IP-PTZ-Domekamera mit 30-fach optischem Motorzoom ( $f=4,5-135$  mm, Blickwinkel  $67,8^{\circ}-2,4^{\circ}$ ). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der  $1/2,8''$  progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 50 fps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Autotracking, Videoanalyse, WDR, Triplestream und Privatzenenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24 V AC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten	
Privatzenenmaskierung	24 Zonen
Bewegungserkennung	ja
Gehäuse/Material	Edelstahl
Leistungsaufnahme	max. 20 W
Schutzart	IP68, IK10
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Bauform	PTZ-Dome
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 256 GB)
Bitrate	H.264/265: 448K - 8192 kbps
Gesichtserkennung	ja
Fokussierung ab	100 mm - 1000 mm
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Neigebereich	-20° bis 90° mit Autoflip
Preset-Geschwindigkeit	Schwenken: 600°/s Neigen: 500°/s
Abmessungen	Ø222 mm x 292 mm (H)
Integration	ONVIF (Profile S, G), API
Smarte Kodierung	Smart H.265+, Smart H.264+
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
ROI-Funktion	ja
Lieferumfang	Netzteil 24 V AC, Wandarm, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

Browser	IE, Chrome, Firefox, Safari
Basis-Technologie	IP
Entnebelungsfunktion	ja
Management-Software	lunaCMS
Kodierung (Audio)	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, MPEG2-Layer2, G722
Alarm-Eingänge	7
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Toleranz (Eingangsspannung)	±25 %
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
DORI-Entfernungen	bei 135 mm: Erfassen: 1862 m, Beobachten: 744 m, Erkennen: 372 m, Identifizieren: 186 m
Daten-Streams	3
Spannungsversorgung	24 V AC / PoE+ (802.3at)
Gewicht (brutto)	11 kg
Heat-Map	ja
Abtastsystem	Progressiv
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Gehäuse/Material	316L Edelstahl

**L-SH-5203 (10354)**

Schwenkbereich	360° endlos
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeiten	Schwenken: 0,1°/s - 300°/s Neigen: 0,1°/s - 200°/s
Kodierung (Video)	H.264, H.265
Speicheroptionen	NAS, Lokaler PC, microSD-Karte
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Bereichseindringen verlassenes/hinzugefügtes Objekt
Preset-Positionen	300
Automatische Zielverfolgung	ja
Gewicht (netto)	5,9 kg
Streaming-Methode	Unicast/Multicast
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)
Elektronische Bildstabilisierung	ja
Bildraten	Main Stream: bis 50 fps bei 1080p Sub Stream 1: bis 25 fps bei D1 Sub Stream 2: bis 25 fps bei 1080p
Mobil-BS	iOS, Android
Bilddrehung	180°
Weitere Schnittstellen	1x RS485, 1x BNC
Typ	Tag/Nacht PTZ-Dome-Kamera (IP)
Alarm-Ausgänge	2

