



- Thermal/Video Hybridkamera
- Hybrid FullHD + Thermal (160x120px)
- Videoanalyse (IVS+)
- IR Beleuchtung (bis 35m)
- Wettergeschützt (IP67)
- 12VDC, PoE




L-KT-5200

Die L-KT-5200 ist eine IP Thermal/Video Hybridkamera für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) mit IR-Unterstützung (bis 35m). Die Kamera liefert im normalen Videomodus eine Auflösung von bis zu 1080P (f=4mm), der Uncooled VOx Thermal Sensor arbeitet mit einer Auflösung von 160x120px (f=1mm). Normal- und Thermalbild können separat gewählt oder auch in verschiedenen Modi übereinander gelegt werden. Die Kamera verfügt außerdem über spezielle Funktionen zur Feuererkennung. Zusätzlich stehen noch Videoanalysefunktionen (IVS) zur Verfügung. Die Bilder können über zwei unabhängige Streams im H.264 und/oder MJPEG Format abgerufen werden. Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Die Spannungsversorgung ist wahlweise 12VDC oder PoE.

Technische Daten	
Schutzart	IP67
Netzwerk-Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP, Onvif, SSL, IP Filter, QoS, 802.1x
IR Sperrfilter	mechanisch
ONVIF	ja
Bildraten	bis 25fps Mainstream Video: bis 1080p Thermal: bis 1280x960px Substream Video: CIF/D1 Thermal: bis 640x480px
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen fehlendes/hinzugefügtes Objekt
Gewicht (netto)	950g
Audio Ein-/ Ausgänge	44927
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
Leistungsaufnahme	max 12W
Typ	IR Kamera (IP) mit Thermalunterstützung

Kodierung (Video)	H.264/MJPEG
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Farbe	weiß, schwarz
Lieferumfang	Wandhalter, Software, BDA
Alarm Ein-/ Ausgänge	44928
Abmessungen	238,6mm(L) x 90,4mm(B) x 90,4mm(H)
Spannungsversorgung	12 VDC, PoE



Zubehör	
L-MA2 (10406)	Mastadapter
L-AB6 (10368)	Anschlußbox weiß 3-Loch