HD Rekorder (Hybrid)

- **Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP**
- **8-Kanal (+4IP)**
- **8xPoC AF / 4xPoC AT (max. 48W)**
- **HD-CVI und IP bis 8MP / 4K**
- **POS unterstützt**
- **HDMI und VGA Ausgang**
- **Software lunaCMS**

L-DVR-29208-POC

Der L-DVR-29208-POC ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 8 Kamerasignale mit POC-Unterstützung (HD-CVI/max 48W). Wahlweise können HD- (CVI/AHD/TVI) oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 8MP) können sogar bis zu 12 aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über POS-Unterstützung und Funktionen zur Gesichtererkennung. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (bis 500m) von HD-Videobildern (bis 8MP/4k) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Videobild können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf zwei internen SATA HDD (je bis 10TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten	
Aufnahmerate (IP)	48 Mbps
Schnittstellen	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS485
Speicher	2 x SATA intern (je 10 TB, nicht im Lieferumfang)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht und Bereichseindringen: alle Kanäle verlassenes/fehlendes Objekt: Kanal 1-2 Gesichtserkennung: Kanal 1
Abmessungen	B: 375 mm x H: 53 mm x T: 287 mm
Netzwerk	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Datenexport	USB, Netzwerk
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Privatzonenmaskierung	ja
Anzahl Kameras (Hybrid)	8 + 4 IP oder bis max 12 IP
Aufnahmerate	Hauptstream ~7bps@4K / ~10bps@6MP / ~15bps@4/3MP / sonst ~25bps Extrastream ~15bps@960H / ~25bps@D1/CIF

Videoausgang	HDMI bis 4K (3840x2160px) VGA bis FullHD (1920x1080px)
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1, RCA
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
Spannungsversorgung	53VDC / Netzteil im Lieferumfang
Funktionen	POS unterstützt
Gewicht (netto)	1,7 kg ohne HDD
Betriebssystem	Embedded Linux
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Kodierung (Video)	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Bitrate	32~8192kbps pro Kanal
Leistungsaufnahme	10W (ohne HDD)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Bauart	Standalone
Spannungsausgang	8xPoC AF / 4xPoC AT (max. 48W)
Bewegungserkennung	ja
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Anzeige	1/4/8/9/16-Teilung im IP Erweiterungsmodus 1/4/8/9-Teilung ohne IP Erweiterungsmodus

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 2706680 | FAX: +49 (0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de

L-DVR-29208-POC

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD

ITS GmbH | Feldstraße 97d | 33609 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 2706680 | FAX: +49 (0) 521 27066810 | info@its-sicherheit.de