



- Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP
- 4xPoC AT (max. 48W)
- 4-Kanal (+2IP)
- FullHD 1080P
- HDMI und VGA Ausgang
- Software lunaCMS



L-DVR-2104-P (10581)

Der L-DVR-2104-P ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 4 BNC-Kamerasignale, mit PoC-Unterstützung. Wahlweise können HD-CVI, TVI, AHD oder analoge Signale (CVBS) angelegt werden. Zusätzlich können zwei IP-Signale bis 6 MP angeschlossen werden (oder gesamt sechs). Der Rekorder verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtserkennung. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 10TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten	
Max. Anzahl Kanäle	6
Anzahl HD Kanäle	4
Anzahl IP Kanäle	2
Bildschirmteilung	1 / 4
Auflösung	1920 x 1080 px
Dekodierung	bis 25 bps bei 1920 x 1080
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.265+, H.264+
Max. Auflösung Aufzeichnungen	1920 x 1080 px
Aufnahmerate	24 Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm
Voralarm-Aufzeichnung	bis 30 sek.
Max. Festplattenkapazität	10 TB
HDD Steckplatz	1
Perimeterschutz	Stolperdraht, Bereichseindringen, herrenloses oder fehlendes Objekt, Gesichtserkennung
Bewegungserkennung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Synchrone Wiedergabe	Ja
Privatzonenmaskierung	Ja
Datenexport	HDD, USB, Netzwerk
HDMI	1

VGA	1
USB	2x USB 2.0
RS-485	Ja
Steuer Schnittstellen	1 x 100 Mbps (RJ45)
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP Befehl	Unterstützt
Spannungsversorgung	53 V DC
Spannungsausgang	4x PoC (AT / AF)
Leistungsaufnahme	max. 5 W
Gewicht (Netto)	1160 g
Abmessungen	325 mm x 255 mm x 55 mm (L x B x H)
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD