



- Hybrid Rekorder
- 32 HD-Kanäle / 32 IP-Kanäle
- 3840 x 2160 px (4K)
- intelligente Videoanalyse
- Alarmkontakte
- 2 x HDMI-, VGA- und BNC- Ausgang



L-DVR-28832-4K (10754)


Der L-DVR-28832 ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 32 BNC-Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI, AHD, TVI oder analoge Signale (Autoerkennung) angelegt werden. Dazu können bis zu 32 IP-Signale (max. 12MP) integriert werden. Der DVR verfügt über intelligente Funktionen wie z.B. die Gesichtserkennung, Smart Motion Detection oder IVS. Die Daten können auf acht internen SATA HDD (je bis 16TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über zwei Netzwerkschnittstellen, mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten	
Max. Anzahl Kanäle	32
Anzahl HD Kanäle	32
Anzahl IP Kanäle	32 HD Kanäle werden zu IP Kanälen gewandelt
Bildschirmteilung	Live Betrachtung: 1/4/8/9/16/25/36 Wiedergabe: 1/4/9/16
Auflösung	3840 x 2160 px
Dekodierung	bis 25 bps bei 3840 x 2160
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+
Max. Auflösung Aufzeichnungen	3840 x 2160 px
Aufnahmerate	128 Mbps
Voralarm-Aufzeichnung	max. 30 sek.
Max. Festplattenkapazität	16 TB
HDD Steckplatz	8
Schnittstellen externer Speicher	1x eSATA
Speicher Redundanz	Ja
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
Perimeterschutz	Basis Modus: max. 12 Kanäle (10 Regeln je Kanal) Erweiterter Modus: max. 6 Kanäle (10 Regeln je Kanal)
Bewegungserkennung	Ja

Intelligente Bewegungserkennung	Ja
SMD Version	SMD Plus
Gesichtserkennung	Ja, 6 Kanäle
Zwei-Wege-Audio	Ja
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Synchrone Wiedergabe	Ja
Metadatensuche	Ja
Privatzonenmaskierung	Ja
POS (Point of Sale)	Ja
Datenexport	HDD, USB, Netzwerk
Alarmergänge	16
Alarmausgänge	5x Relais Ausgang 1x 12V, 1A
Audioeingänge	16 (BNC) 32 (BNC) (Koaxial Audio)
Audioausgänge	1 (BNC)
HDMI	2
VGA	1
USB	2x USB 2.0 (Vorne) 2x USB 3.0 (Hinten)
RS-232	Ja
RS-485	Ja
Steuer Schnittstellen	2x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)

L-DVR-28832-4K (10754)

HTTP Befehl	Unterstützt
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	max. 30 W
Gewicht (Netto)	7000 g
Rack Montage	Ja
Abmessungen	440 mm x 463 mm x 95 mm (L x B x H)
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung



Zubehör

T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD