



- Mobile Videoüberwachungslösung mit 4 PTZ-Kameras
- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- Auto-Tracking von bewegten Objekten
- 2 x 50 W LED Strahler
- Aktiver Hornlautsprecher mit bis zu 120 dB



MOVE Tower (8028)

Der Überwachungsturm MOVE Tower ist ein autarkes Videoüberwachungssystem. Damit lassen sich z.B. Baustellen, Parkplätze oder Industrieflächen schnell und effektiv überwachen. 4 PTZ-Kameras (2 x Speeddome, 2 x Dome) überblicken die Bereiche in einer Höhe von 6 m. Intelligente Funktionen unterscheiden zwischen Tieren, Fahrzeugen und Personen. Dadurch werden weniger Fehlalarme erzeugt. Bewegte Objekte können durch das Auto-Tracking der PTZ-Kameras verfolgt werden. Über den aktiven Hornlautsprecher (120 dB) können Personen direkt angesprochen werden. 2 x 50 Watt LED-Strahler sorgen für eine gute Ausleuchtung der Umgebung. Dank der IR-Beleuchtung werden auch nachts detaillierte Videos auf dem Rekorder aufgezeichnet. Durch den integrierten LTE-Router besteht die Möglichkeit, die Videos z.B. in eine Leitstelle zu übertragen.

Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Objektiv	2 x 4,8 mm - 154 mm (Motorzoom) 2 x 2,7 mm - 11 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	2 x 56° - 2° (H) 2 x 112,5° - 30° (H)
Auflösung	2x 4 MP (2560 x 1440 px) 2x 2 MP (1920 x 1080 px)
IR-Beleuchtung	2 x max. 150 m
Schnittstellen	2 x RJ45 (2x LAN oder 1x LAN und 1x WAN) WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz)
Übertragungsgeschwindigkeit	4G bis zu 100 MBit/s
Anzahl Sim Karten Slots	1
Antenne	5 dBi, 50 Ohm
Lautsprecher	Aktiver Hornlautsprecher mit bis zu 120 dB
Beleuchtung	Zwei Strahler mit je 50 W und 120° Abstrahlwinkel Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K (wählbar)
Videoanalyse (IVS)	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt

Anzahl Aufzeichnungskanäle	4
Auflösung (Aufnahme)	2 MP unterstützt max. 8 MP
Speicher	1 x SATA intern (2 TB eingebaut, kann bis 10 TB erweitert werden)
max. Aufnahmelänge	485 Stunden (20 Tage) (bei Daueraufzeichnung mit H.265 und 25 bps)
Aufnahmerate	80 Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm
Spannungsversorgung	230 V AC
Abmessungen	100 cm x 100 cm x 219cm (L x B x H)
Gewicht	ca. 450 kg
Ausfahrbar bis max.	600 cm (Handkurbel)
Windlast max.	8 Bft (62 - 74 km/h)
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Besonderheiten	24 Stunden akkugepuffert Kletterschutz verschießbare Dachtüren verschießbare Fronttür 4 ausziehbare Stabilisatoren Stapleraufnahme