



- Service- und Testmonitor
- 2,8" TFT Bildschirm
- 12VDC Ausgang für Kamera-Anschluß
- PTZ-Controller
- RS485 Schnittstellen-Test

## T-SM28 (10465)

Der T-SM28 ist ein 2,8" Farb-/Service-Monitor zum Einstellen und Testen von Überwachungskameras direkt am Montageort. Der großzügig dimensionierte Akku des Gerätes (2800mAh) garantiert viele Betriebsstunden und versorgt zudem den 12VDC Ausgang (1A) für den Anschluß einer Kamera mit Spannung. RS485 Daten können abgefragt, angezeigt und analysiert werden, zusätzlich verfügt das Gerät über eine RS232- und eine RS422-Schnittstelle. Über die Bedientasten können PTZ-Funktionen angesprochen werden (PELCO-P/D, Samsung, u.a.), ein LAN-Anschluß dient zum Testen von LAN-Kabeln, ein Audio-Anschluß zum Testen auf Vorhandensein eines Audiosignals.

### Technische Daten

Videoeingang	1 Vss FBAS
Spannungsversorgung	3,7V Lithium Polymer Akku, 2800mAh, eingebaut
zul. Betriebstemperatur	-30°C bis +70°C
Abmessungen	166mm x 95mm x 48mm
Lautsprecher	für Audiotest
Audio Ein-/ Ausgänge	Testeingang
Gewicht (netto)	630g
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Ladenetzteil, Verbindungskabel (RS485 und BNC), LAN Kabel Tester, Anleitung

